

出口の見張り番

スタッフの安全確保と強盗防止のために
防犯カメラシステム

出口の見張り番



システム・ソフトウェア

現状

2008年1月6日午後10時

店から出て**施錠中に首を絞められ**、100万円奪われる

兵庫

2008年1月22日午後8時

ドラッグストアの**裏口から出るところで脅され**、70万円奪われる

京都

2008年1月22日午後11時

スーパーの**裏口から強盗が入り**、200万円奪われる


福岡

店舗の裏口から侵入される事件が多発している


社員の安全確保と犯罪防止のための対応

犯罪の手口

強盗犯は、店員の帰宅時間に
店舗の出口付近で待ち伏せする



店員が出口から退出する



強盗犯は店員を襲う

犯罪を防ぐ方法

退出する前に外の様子を確認する




不審者を見つけたら
警報したり、
警察や警備会社に
連絡する



不審者は退却するか、
警察や警備会社が
対応する
犯罪防止になる



不審者がいなければ
出口から退出する



安全に退出できる

出口の見張り番

そこで...

防犯カメラシステム

出口の見張り番

- ①「出口の見張り番」は、カメラで撮影された範囲の動きを検出し、画面に一覧表示します
- ②動きを検出した場合には、警報音を鳴らします
- ③退勤者は、退勤前に画面を確認し、安全を確認してから退出することができます

□ システム・ソフトウェア

システム設置までの手順

- ①カメラ設置位置の検討
(出口付近や不審者の現れる場所を選定します)
- ②警報機設置位置の検討
- ③カメラ・PCの設置
- ④運用



標準仕様

映像	入力	4ch(BNC)
アラーム	出力	1出力
解像度	フレームレート	4fps
		8fps
	解像度	320×240
HDD		80GB
電源		300W
作動温度		10°C～35°C
作動湿度		20%～80%

※携帯電話へ通報する場合はPCをインターネットに接続する必要があります